



X WALL Plus

MONITOR LED

Di grande formato, plug and play, full HD

I Monitor LED trovano la loro applicazione più interessante dove i Monitor LCD raggiungono il loro limite dimensionale e cioè oltre i 100". Questi Display di ultima generazione beneficiano delle ultime evoluzioni nel campo delle Matrici a LED e rappresentano una soluzione potente e versatile per moltissime applicazioni come il retail, i centri commerciali, le fiere e i convegni, i luoghi pubblici in generale, vendita o rental. Sono dotati di controller intelligenti integrati, per cui non sono necessari dispositivi esterni: è sufficiente aggiornarli con una chiavetta USB o collegarli tramite App dedicata a qualsiasi smartphone, tablet o PC.

- Dimensioni: da 120" a 220" diagonale in formato 16:9
- Schermi da 2,7 x 1,7 m fino a 4,9 x 2,8 m ultra-piatti da 31 mm.
- Di facile installazione su carrello o a parete
- Risoluzione nativa: da HD a 4K
- Pixel-Pitch: da 1,3 mm a 2,5 mm con calibrazione individuale tra pixel e pixel per immagini perfette
- Frequenza di refresh: 3840 Hz per una ottima riproduzione di immagini dinamiche
- Audio incorporato con 2 altoparlanti da 30 W cad
- Luminosità regolabile da 100 a 550 nits
- Processori incorporati: 2 Cortex-A72 large core + 4 Cortex-A53 small core, e frequenza di clock 2.0GHz
- RAM 4 GB, SSD 32 GB, Wifi e Bluetooth incorporati

A norma CE, FCC, CCC, ETL. Prodotto secondo le norme RoHS.

CARATTERISTICHE PRODOTTI

Modello	II 12013	II 12020	II 13815	II 13819	II 15017	II 16519	II 18020	II 22025
Dimensione Display	120"	120"	138"	138"	150"	165"	180"	220"
Dimensioni Meccaniche (mm)	L 2678 A 1616 P 28,5	L 2678 A 1616 P 28,5	L 3064 A 1832 P 31	L 3064 A 1832 P 31	L 3344 A 1990 P 28,5	L 3674 A 2175 P 31	L 4010 A 2365 P 28,5	L 4894 A 2861 P 31
Pixel-Pitch (mm)	1,3	2,0	1,5	1,9	1,7	1,9	2,0	2,5
Peso (kg)	90	90	135	135	135	190	190	330
Risoluzione Nativa	1920×1080 (Full HD)	1280×720 (HD)	1920×1080 (Full HD)	1600×900	1920×1080 (Full HD)	1920×1080 (Full HD)	1920×1080 (Full HD)	3840×2160 (4K)
Luminosità (nits)	100 - 550							
Velocità di Refresh (Hz)	3840							
Contrasto	≥3000:1							
Frequenza Audio	2 sistemi da 30W, range frequenza da 180Hz a 20KHz							
Materiale dei moduli	Pressofusione in lega di Magnesio e Alluminio (Magnalio)							
Angolo di visione (O/V)	160°/140°							
Porte Input	3- vie HDMI2.0 4K@60Hz Input segnale							
Picture in picture	Supporta segnale HDMI 2.0							
Montaggio	A parete / appeso a soffitto / su carrello							
Manutenzione	Frontale							
Consumi elettrici (Max. / Med.)(KW)	1,72 / 0,58	1,50 / 0,60	1,99 / 0,68	2,20 / 0,75	1,97 / 0,79	6,02 / 2,48	3,38 / 1,18	2,83 / 1,13
Distanza di visione ottimale	≥2,8 m	≥4,2 m	≥3,2 m	≥3,5 m	≥3,8 m	≥2,5 m	≥4,2 m	≥3,8 m

Distributore esclusivo per l'Italia



Camax DS srl – Italia
Via Fratelli di Dio, 18
20063 Cernusco sul Naviglio (MI)

Tel +39 02 9544951 - Fax +39 02 9522671
info@camax.it - www.camax.it